

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ремни ADAMANTIS к комбайнам «CLAAS»

ООО «Арий» является официальным дилером по продаже ремней торговой марки ADAMANTIS, изготавливаемых в Индии.

ADAMANTIS производит ремни для сельскохозяйственных комбайнов «CLAAS»:

- Mega 360-370
- Lexion 540-560
- Dominator 112
- Dominator 108 VX
- Dominator 108-118 HYDR (гидропривод)
- Dominator 108-118 МЕСН (механический привод)

Качество ремней ADAMANTIS соответствует всем европейским нормам и стандартам.

Мы обеспечим Вашу технику необходимыми ремнями ADAMANTIS для качественного и быстрого проведения сельскохозяйственных работ!

 **ADAMANTIS**



**Ставропольский край**

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16

8 (962) 002 00 09

**Краснодарский край**

ст. Новотитаровская, Ейское шоссе, 1/1

8 (918) 650 00 70

**Республика Крым**

г. Симферополь, Московское шоссе, 11км

8 (978) 200 70 10

**8 (800) 201 20 20**  
бесплатная линия

**ООО «АРИЙ»**



[zakaz@aryu.ru](mailto:zakaz@aryu.ru)

# ОБРАЗЦЫ В РАЗРЕЗЕ

# ПРОВЕРЯЙ! ЧТОБЫ ДОВЕРЯТЬ

## КЛАССИЧЕСКИЕ РЕМНИ



## УЗКОКЛИНОВЫЕ РЕМНИ



## МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ



## ВАРИАТОРНЫЕ РЕМНИ

НЕ ТРЕБУЮТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПОВТОРНОГО НАТЯЖЕНИЯ)

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ ISO 4183, 4184 (КЛИНОВЫЕ) ISO 3410 (ВАРИАТОРНЫЕ)

ИМЕЮТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ПРОТИВО-ПРОСКАЛЬЗЫВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

профиль	ширина	высота	угол	кордшнуров (шт)	материал корда	тип резины	слоев ткани	тип ткани в Обертке
ZM	10	6	40	6	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	1	Хлопок/Полиэфир
A	13	8	40	7	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	2	Хлопок/Полиэфир
B	17	11	40	10	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	2	Хлопок/Полиэфир
C	22	14	40	10	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	2	Хлопок/Полиэфир
D	32	20	40	10	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	3	Хлопок/Полиэфир
E	40	25	40	13	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	3	Хлопок/Полиэфир
SPZ	9,7	8	40	6	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	1	Хлопок/Полиэфир
SPA	12,7	10	40	7	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	2	Хлопок/Полиэфир
SPB	16,3	13	40	8	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	2	Хлопок/Полиэфир
SPC	22	18	40	8	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	2	Хлопок/Полиэфир
HM	50	22	32	17	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	3	Хлопок/Полиэфир
НВ(каждый ручей)	16	13	40	7	HMLS	NR, SBR, PBR, CR	2	Хлопок/Полиэфир

- ✓ В ремнях АДАМАНТИС применяется высший сорт резины RMA 1, поэтому срок службы больше. Резина RMA 1 придаёт эластичность и жёсткость.
- ✓ В ремнях АДАМАНТИС используется самый прочный КОРД HMLS, который выдерживает нагрузки и рывки, не подвержен растяжению.
- ✓ Поверхность обёртки обладает сильным антибуксовочным свойством. Благодаря этому ремни не проскальзывают и не нагреваются.
- ✓ Ремни АДАМАНТИС подходят для работы с окружающей температурой от -18 до +70 градусов.
- ✓ Ремень АДАМАНТИС на заводе проходит 25 проверок качества.
- ✓ Многоручейный ремень АДАМАНТИС прошёл испытание на заводе «Гомсельмаш», показателями в протоколе: при наработке 158 ч удлинение ремня составило 0.48%, у немецкого 0.50%.
- ✓ Гарантия на ремень 12 месяцев.